



# HOOGWERKERS UITGERUST MET UITSCHUIFBAAR PLATFORM TOOLBOX TALK

Mobiele hoogwerkers (MEWPS) Catego-  
ry 3a (bijvoorbeeld schaarhoogwerkers) zijn soms  
uitgerust met uitschuifbaar platform, dit kunnen enkel  
platform of dubbel platform verlengstukken zijn. Het  
doel van een uitschuifbaar platform is om extra  
horizontaal bereik te bieden voorbij het standaard  
platform.



Deze Toolbox Talk geeft informatie over de risico's en  
veilige bediening van uitschuifbare platforms.

## WAT ZIJN DE GEVAREN?

- Te zwaar beladen uitschuifbare platforms kunnen schade veroorzaken aan onderdelen die cruciaal zijn voor de veiligheid
- Invloed van passerende voertuigen of apparatuur als de uitschuifbare platforms zijn uitgeschoven
- Als een uitschuifbaar platform is uitgeschoven, kan dit het zicht onder het platform belemmeren.
- Wanneer de uitschuifbare platforms zijn uitgeschoven, is het platform langer, waardoor het risico op botsingen met gebouwen, personeel en andere apparatuur toeneemt bij het rijden, heffen of laten zakken van de hoogwerker.
- Uitschuifbare platforms zijn voorzien van vergrendelingen/pennen, als deze niet geborgd zijn kan het platform in- of uitschuiven terwijl de hoogwerker rijdt of stopt.
- Puin kan zich onder het uitschuifbare platform verzamelen, waardoor het vast komt te zitten

## WIE MOET DIT WETEN?

Deze Toolbox Talk is van toepassing op alle personen die betrokken zijn bij het veilig gebruik van een hoogwerker, inclusief:

- Aannemers/huurders
- Managers en supervisors
- Bedieners
- Aangewezen reddingspersonen op de grond

- De kabels van de bedieningskast van het platform kunnen beschadigd raken als ze bekneld raken tussen de reling van het platform en de reling van het uitschuifbaar platform bij het uitschuiven en inschuiven van het uitschuifbaar platform.

## HOE VERMINDER JE HET RISICO?

- Het reddingsplan moet rekening houden met het bergen van een hoogwerker als een uitschuifbaar platform over een constructie is uitgeschoven.
- Trek waar mogelijk alle uitgeschoven platforms in voordat u het platform laat zakken of de hoogwerker bestuurt.
- Overschrijd nooit de maximale veilige werklast (mensen, gereedschap en uitrusting) die is toegestaan op het uitschuifbare platform. Deze informatie is te vinden op de sticker op het uitschuifbare platform en in de gebruikershandleiding van de hoogwerker.
- Schuif het platform nooit uit buiten de uitsluitingszone
- Controleer of het uitschuifbare platform is vergrendeld wanneer het is uitgeschoven of ingeschoven
- Inspecteer borgpennen en uitschuifbare platform rollers als onderdeel van uw inspecties vóór gebruik
- Zorg ervoor dat alle relingpennen op hun plaats zitten, als deze ontbreken mag de hoogwerker niet worden gebruikt.
- Sommige hoogwerkers zijn uitgerust met aangedreven uitschuifplatforms, controleer voor gebruik altijd de toestand van de voedingskabels en bedieningselementen.
- Zorg dat het hoofd platform van de hoogwerker en het uitschuifbare platform vrij zijn van puin.
- Controleer alle vier de hoeken van het platform voordat u het laat zakken om er zeker van te zijn

## NUTTIGE REFERENTIES

- IPAF Bediener veiligheidshandleiding ([beschikbaar via de ePAL app www.ipaf.org/ePAL](http://www.ipaf.org/ePAL))
- Gebruikershandleiding van de fabrikant ([beschikbaar via www.ipaf.org/manufacturers](http://www.ipaf.org/manufacturers))

dat er zich geen gevaren/mensen onder bevinden.

- Controleer de achterkant van het platform op gevaren/mensen voordat u achteruit gaat rijden, gebruik indien nodig een Spotter.

#### **HERINNEREN**

- Eventuele storingen of defecten moeten onmiddellijk worden gemeld , en de hoogwerker moet buiten bedrijf worden gesteld - ISOLEER, TAG en RAPPORTEER
- U moet getraind en vertrouwd zijn met de hoogwerker die u wilt gebruiken en de instructies van de fabrikant opvolgen.
- Als u iets ziet dat niet veilig is, moet u dat altijd melden
- Belast het uitschuifbare platform of hoofdplatform nooit te zwaar, omdat dit kan leiden tot omvallen
- De bediener moet vóór de beweging (rijden of heffen) in de rijrichting kijken