

PLE CHE VIENE COLPITA DAY ALTRE ATTREZZATURE MENTRE È IN QUOTA PARLA DI STRUMENTI

Le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) sono a rischio di essere colpite da oggetti in caduta o di collisione con altri macchinari/attrezzature mentre sono in posizione elevata.

Incidenti di questa natura hanno il potenziale di causare morti e feriti gravi agli occupanti della piattaforma. Se una PLE viene colpita o urtata, può essere espulsa, causando potenzialmente una caduta dall'alto per gli occupanti della piattaforma.

Questo discorso fornisce informazioni sui tipi di pericoli che possono causare collisioni/impatti e suggerisce modi per ridurre la probabilità che questi incidenti si verifichino.

QUALI SONO I RISCHI?

I dati del portale IPAF per la segnalazione degli infortuni ci informano che le PLE sono state colpite da:

- Gru a cavalletto
- Carichi trasportati da gru
- Crolli strutturali di edifici che colpiscono la PLE
- Altre PLE o attrezzature che lavorano nella stessa area
- Caduta di oggetti, come rami di alberi e opere d'acciaio
- Veicoli in transito che entrano in contatto con la PLE
- Caduta di materiali sciolti dall'alto della PLE

COSA DEVE ESSERCI PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI?

La pianificazione è fondamentale per il funzionamento sicuro di qualsiasi attività con la PLE. La fase di pianificazione deve prendere in considerazione:

- Una valutazione del rischio specifica per il sito
- Sviluppo di un sistema di lavoro sicuro (SSoW) e di procedure di lavoro sicure.
- Addestramento e familiarizzazione degli operatori di PLE
- La corretta selezione della PLE
- Permesso di lavoro (se necessario)
- Un piano di salvataggio designato e documentato
- Elettrico/meccanico isolamento di altre apparecchiature/gru ecc.
- Una valutazione/revisione continua delle condizioni del sito
- Una zona di esclusione di dimensioni adeguate alla base della PMA.
- Supervisione adeguata da parte di persone competenti

RIFERIMENTI UTILI

- Guida alla sicurezza degli operatori IPAF (disponibile tramite l'app ePAL www.ipaf.org/ePAL)
- Manuale d'uso del produttore (disponibile su www.ipaf.org/manufacturers)
- IPAF Uso sicuro delle PLE per la gestione di alberi e vegetazione (disponibile su www.ipaf.org/resources)
- IPAF Utilizzo sicuro delle PLE in aree pubbliche (disponibile su www.ipaf.org/resources)

CHI DEVE SAPERLO?

Questo discorso si rivolge a tutte le persone coinvolte nell'utilizzo in sicurezza di una PLE, tra cui:

- Operatori di PLE
- Dirigenti e supervisor
- Persone di soccorso designate per il controllo a terra

- Dispositivi anticaduta personali e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per operatori di PLE e occupanti di piattaforme.

COSA DEVE FARE L'OPERATORE DELLA MOTOSEGA?

- Eseguire un'ispezione pre-utilizzo su : Ispezionare sempre la PLE prima dell'uso. IPAF raccomanda di registrare l'ispezione nell'app IPAF ePAL o nel registro.
- Segnalare i difetti: Non utilizzare la PLE se si riscontrano difetti o danni.
- Implementare le misure di controllo:
 - Verificare l'isolamento elettrico/meccanico di altre apparecchiature come i carriponte.
 - Visualizzare i cartelli di avvertimento
 - Stabilire una zona di esclusione adeguata per evitare il contatto con i veicoli o le attrezzature.
 - Assicurarsi che sia presente una persona di soccorso nominata per il controllo a terra e che abbia familiarizzato con i controlli a terra e le procedure di discesa di emergenza.
- Mantenere un metodo di comunicazione affidabile con la persona di soccorso designata per il controllo a terra.
- Indossare i DPI appropriati: utilizzare i dispositivi anticaduta personali e i dispositivi di protezione individuale (DPI) corretti.
- Siate vigili: Se altre attrezzature entrano nella vostra zona di esclusione, suonate l'avvisatore acustico, abbassate la piattaforma e informate il vostro supervisore.
- Precauzioni per il lavoro sugli alberi: Gli arboristi devono assicurarsi che i tagli effettuati sopra la piattaforma di lavoro non permettano agli oggetti di entrare in contatto con la PLE.
- Rimanere all'interno della zona di esclusione: Non posizionare mai alcuna parte della PLE al di fuori di quest'area.
- Reagire agli impatti: Se la PLE è stata colpita da un oggetto in caduta, abbassare la piattaforma, isolare e etichettare la PLE e segnalare il problema. Non utilizzarlo fino a quando non è stato ispezionato da una persona competente.

RICORDA!

- Essere sempre consapevoli dell'ambiente circostante
- Non prendete scorciatoie, perché è in questi casi che si verificano gli incidenti.
- Segnalare qualsiasi atto o condizione non sicura