



Überprüfung vor dem Einsatz für Hubarbeitsbühnen TOOLBOX TALK

Eine mobile Hubarbeitsbühne (MEWP) sollte vor der Verwendung vom Bediener überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie sicher verwendet werden kann. Die Nichtdurchführung einer Überprüfung vor dem Einsatz kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen der Personen auf der Plattform und des Personals am Boden sowie zu Schäden an der Hubarbeitsbühne, Eigentum und der Umwelt führen.

WAS SOLL ICH TUN?

Bevor Sie eine Überprüfung vor dem Einsatz durchführen, sollten Sie:

- Sicher stellen, dass Sie auf diese Kategorie der Hubarbeitsbühne geschult sind, die Sie gerade verwenden werden
- Sicher stellen, dass Sie mit dem spezifischen Modell vertraut sind
- Sicher stellen, dass das richtige Bedienungshandbuch für die Hubarbeitsbühne vorhanden ist, damit Sie die Anweisungen des Herstellers zur Überprüfung vor dem Einsatz vor der Verwendung befolgen können

Sicher stellen, dass Ihr Arbeitgeber Sie angemessen geschult hat, damit Sie die Hubarbeitsbühne sicher bedienen können. Sie müssen sich der damit verbundenen Risiken bewusst sein.

WIE FÜHRE ICH EINE ÜBERPRÜFUNG VOR DEM EINSATZ AN EINER HUBARBEITSBÜHNE DURCH?

Die Grundsätze einer Überprüfung vor dem Einsatz sind für jede Hubarbeitsbühne gleich:

- Beziehen Sie sich immer auf die Bedienungsanleitung der Hubarbeitsbühnen. Stellen Sie sicher, dass die im Handbuch angegebene Seriennummer mit der Seriennummer auf dem Typ-/Datenschild übereinstimmt
- Stellen Sie sicher, dass die regelmäßige Inspektion dokumentiert und auf dem neuesten

AN WEN RICHTET SICH DER VORTRAG?

Dieser Toolbox Talk gilt für:

- Nutzer (die Person oder Firma, die die Kontrolle über die Verwendung der MEWP vor Ort hat)
- Hubarbeitsbühnen Bediener
- Führungskräfte und Vorgesetzte
- Benannte Rettungsperson am Boden

Stand ist. Wenn es keine Hinweise auf eine Inspektion gibt oder diese veraltet ist, verwenden Sie die Hubarbeitsbühne nicht

- Vergewissern Sie sich, dass die Daten-/Typschild die korrekte Seriennummer hat, die mit der Hubarbeitsbühne übereinstimmt
- Überprüfung vor dem Einsatz gemäß Betriebsanleitung des Herstellers durchführen
- Stellen Sie sicher, dass alle Änderungen wie Materialhandhabungszubehör (MHAs) oder sekundäre Schutzsysteme autorisiert sind
- Es wird empfohlen, dass die Überprüfung vor dem Einsatz in Ihrem Logbuch oder Ihrer IPAF ePAL App aufgezeichnet wird

WAS IST, WENN DIE HUBARBEITSBÜHNE DEFEKT IST?

Wenn ein Fehler gefunden wird, der die sichere Verwendung der Hubarbeitsbühne beeinträchtigen könnte, müssen Sie:

- **Isolieren** die Hubarbeitsbühne, ziehen Sie den Schlüssel ab und aktivieren Sie den Not-Aus-Schalter
- **Markieren Sie** die Hubarbeitsbühnen, um andere Bediener in der Umgebung darüber zu informieren, dass die MEWP einen Fehler aufweist
- **Melden Sie** den Fehler Ihrem Vorgesetzten/Manager

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA) BEI DER DURCHFÜHRUNG EINER ÜBERPRÜFUNG VOR DEM EINSATZ?

IPAF empfiehlt mindestens:

- Geeigneter Kopfschutz mit Kinnriemen
- Geeigneter Augenschutz
- Geeignete Schutzhandschuhe/Handschuhe
- Sicherheitsschuhe

NÜTZLICHE REFERENZEN

- Bedienungsanleitung des Herstellers
- IPAF Sicherheitsleitfaden für Bediener
- IPAF Überprüfung vor dem Einsatz Checkliste (verfügbar unter www.ipaf.org/resources)

Wenn Sie eine Überprüfung vor dem Einsatz an einer Auslegerarbeitsbühne durchführen, wird empfohlen, die entsprechende persönliche Absturzsicherungs-ausrüstung (PSAgA) zu tragen, bei der es sich um einen Ganzkörpergurt mit einem Energieabsorbierenden Verbindungsmittel handelt, wenn Sie sich auf der Plattform befinden. Das automatische Verbindungsmittel sollte an dem dafür vorgesehenen Verankerungspunkt in der Plattform befestigt werden.

Möglicherweise benötigen Sie auch PSAgA in einer vertikalen Plattform, wenn es sich um eine Standortanforderung oder dies in der Risikobewertung festgelegt wurde.

DENKEN SIE DARAN

- Ein Hubarbeitsbühne sollte vor dem Einsatz überprüft werden
- Wenn Sie ein Hubarbeitsbühne verwenden, das nicht überprüft wurde, kann es unsicher sein.
- Gefährliche Handlungen und Mängel immer melden